



AGRECONS S.A.

AGRECRIL 100

ADHESIVO ACRILICO PARA MORTERO

DESCRIPCION:

Es un aditivo líquido fabricado a base de resinas acrílicas con una concentración del 60% de sólidos, específicamente diseñado para mejorar la adherencia de morteros.

Mejora así mismo otras propiedades físicas y químicas del cemento.

Cumple con la Norma ASTM C 1042-99

Cumple con la Norma ASTM C 1059 TIPO II.

USOS:

- Mejora la adherencia en capas finas de morteros cementicios.
- Aumenta la capacidad de adherencia de cualquier tipo de enlucido y acabado.
- Resanes en fallas de morteros frescos.
- Resanes e inyecciones de lechadas para corregir enlucidos.
- Utilizada como lechada, reduce la permeabilidad cuando se aplica sobre enlucidos.
- Unión de morteros frescos a morteros endurecidos no estructurales.

MODO DE EMPLEO:

La superficie debe estar limpia, sin grasa ni residuos de materiales de construcción. Se la debe hidratar, pero evitando el agua empozada.

PREPARACION:

AGUA DE AMASADO - La preparación del agua de amasado con respecto al AGRECRIL 100 varía de acuerdo al trabajo a realizar es decir la relación del AGRECRIL 100 con agua puede variar de 1 a 1 de 1 a 3

MORTERO – Preparar la mezcla seca, 1 parte de cemento con 3 partes de arena limpia y seca (volumen), a continuación agregar el agua de amasado recomendado con AGRECRIL, mezclar los productos hasta contener una consistencia fluida para capas finas o una consistencia pastosa para rellenos profundos.

BENEFICIOS:

- No es corrosivo.
- Alta adherencia de morteros.
- Reduce la permeabilidad
- Puede ser utilizado en interiores y exteriores.
- Reduce grietas por contracción.
- El color de la mezcla no es alterado.
- Incrementa la resistencia a la flexión.
- Mejora la resistencia al impacto.

DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm³): 0.1 ± 0.01

Concentración acrílica: 60%

pH: 10 ± 0.5

Color: Blanco

Estado: Líquido

PRESENTACION:

- Envase plástico de 1 Kg.
- Envase plástico de 4 Kg.
- Envase plástico de 20 Kg.
- Tanque de 220 Kg.





PRECAUCIONES:

- Los morteros que han sido preparados con AGRECRIL, tienen un alto poder adhesivo, por lo tanto aplicarlo en el menor tiempo posible.
- No se recomienda su uso en hormigones estructurales, así como también con morteros muy delgados sometidos a impactos.

SALUD Y SEGURIDAD:

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado.

En caso que exista algún contacto con los ojos, lave con agua durante 15 minutos



0 Insignificante

1 Débil

2 Moderado

3 Alto

4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.